

Gama Stock Off

Painel Led

HB-101008



40W

AC220
240V

3800
LM \pm 10%

-20~60°

6000 K

4014

120°

50 000
HORAS

APLICAÇÕES & BENEFÍCIOS

Iluminação de Interiores
Menor consumo energético
Feixe de luz homogéneo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|------------------------------|------------|
| Tensão de Alimentação | AC220-240V |
| Potência | 40W |
| Número de LEDs | 192 |
| Tipo de LEDs | 4014 |
| Ângulo de abertura de feixe | 120° |
| Temperatura de funcionamento | -20~60 °C |
| Duração | 50 000 H |

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura de cor | 6000K |
| Fluxo luminoso | 3800LM \pm 10% |
| Eficácia luminosa | 80 LM/W |
| Eficiência | 90% |
| Índice de restituição cromática | RA80 |

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| | |
|--------------------|---------------|
| Material do corpo | Alumínio |
| Difusor | Acrílico |
| Índice de proteção | IP20 |
| Dimensões | 300x1200x10mm |
| Dimensão do corte | 295x1195mm |
| Caixa | 05 Unidades |

